Image not found or type unknown

Телефон: +7 (495) 223-34-46
Email: prodam@protonrf.ru

125430, Москва, ул. Фабричная, д.6, Фабрика «Победы труда»

Расширяемый стекловолоконный рукав RayCHmaN SGS-EX

Image not found or type unknown Расширяемый стекловолоконный рукав RayCHmaN SGS-EX

Основные характеристики

Материал: Расширяемый стекловолокоггый рукав
Рабочая температура: От -60°С до + 250ºС
Рабочее напряжение : 6кВ
Сертификация : ROHS EN 60684-1 (04-1996)
Класс нагревостойкости : H class
Цвет : Кирпично-красный, др. по запросу

Описание

Краткое описание продукции: Расширяемый рукав представляет из себя чулок плетеный стекловолоконной нитью высокой плотности и покрытый эластичной силиконовой смолой. Особое плетение и эластичность позволяют при монтаже растягивать (расширять) рукав в 1,5 - 2 раза, размещая на объектах с существенно большим диаметром.

Расширяемый рукав обладает высокими диэлектрическими свойствами, термостойкостью, самозатуханием, мягкостью и эластичностью. **Назначение:** Свойство самозатухания, термостойкость, стойкость к агрессивным химическим средам позволяют использовать рукав в машиностроении, автомобилестроении, в нефтяной и газовой отраслях, металлургической промышленности для защиты электропроводки, электрического оборудования, электроники.

Упаковка: Бухты: 200м, 100м, 50м, 25м, 20м.

Условия хранения: В чистых крытых, сухих помещениях в упаковке поставщика или в картонных коробках, при относительной влажность воздуха до 70%, при температуре от -10°С до +50°С, избегая резких перепадов температур и воздействия прямых солнечных лучей. Расстояние до любых источников нагрева не должно быть менее 1 метра (без превышения

макс. температуры хранения). Условия хранения должны исключать воздействие агрессивных сред: кислот, щелочей, ГСМ, растворителей и т.д. Трубки с термоплавким клеевым слоем требуют хранения в плотных пакетах или коробках для избежания загрязнения клеевого слоя трубок пылью и грязевыми включениями различного происхождения.

Сертификация: Не подлежит обязательной сертификации на территории Таможенного Союза.

Характеристики

Наименование	Расширяемый стекловолокоггый рукав
Материал	Нещелочное стекловолокно и силиконовая смола
Рабочая температура	От -60°С до + 250ºС
Рабочее напряжение	6кВ
Цвет	Кирпично-красный, др. по запросу.
Сертификация	ROHS EN 60684-1 (04-1996)
Класс нагревостойкости	H class

Спецификация

Внутренний диаметр (мм)		**Толщина стенки (мм)**		**Упаковка,м**
Номинальный	**Допуски**	**Минимальная**	**Максимальная**	
0.5	0.2+/-0.1	0,25	0,5	200
1, 1,5	0.4+/-0.1	0,25	0,7	200
2, 2,5, 3	0.4+/-0.2	0,35	0,8	200

4,5,6	0.5+/-0.25	0,5	0,8	200
8	0.5+/-0.25	0,5	1,0	100
10	1+/-0.5	0,65	1,0	100
12	1+/-0.5	0,65	1,2	100
16,20	2+/-1	0,65	1,2	100
25	2+/-1	0,65	1,4	50