



Телефон: +7 (495) 223-34-46
Email: prodam@protonrf.ru

**125430, Москва, ул.
Фабричная, д.6,
Фабрика «Победы труда»**

Колор 100

Коэффициент усадки -	2:1
Рабочая температура -	от -55 °С до +125 °С
Температура усадки -	от +70 °С до +125 °С
Диаметр до усадки -	10,0 мм
Диаметр после усадки -	5,0 мм
-	
Количество отрезков -	20
Длина отрезка -	100 мм

Набор состоит из [термоусадочных трубок Raychman® RBF](#). Пять вариантов цветовой гаммы по четыре трубки каждого цвета.

Универсальная трубка Raychman®RBF усаживается на низковольтные провода и электрические соединения с помощью строительного фена, термопистолета, горелки или обыкновенной зажигалки.

Назначение набора:

- цветовая маркировка,
- защита мест перегибов,
- защита от механического воздействия и деформации,
- защита от коррозии,
- изоляция объектов с перепадом диаметров,
- декорирование.

Универсальный набор «Колор 100» целесообразен при малой потребности в трубках одного диаметра различных цветов, когда нет необходимости покупать трубку целыми отрезками длиной от 1 метра.

Если Вам необходима термоусадочная трубка меньшего диаметра, обратите внимание на [набор «Колор 64»](#).

Не подлежит обязательной сертификации.

Дополнительная информация

[Рекомендации по термоусадке](#)

[И снова Термоусадочная трубка. Ответы на главные вопросы](#)

[Тотальная универсальность или 10 необычных применений для термоусадочной трубки](#)