Image not found or type unknown

Телефон: +7 (495) 223-34-46
Email: prodam@protonrf.ru

125430, Москва, ул. Фабричная, д.6, Фабрика «Победы труда»

Авто Отличный

Авто Отличный Image not found or type unknown

Набор термоусадочных трубок для безопасной электроизоляции в автомобиле. Типоразмерный ряд соответствует наиболее популярным сечениям автомобильной проводки — проводов, кабелей, контактов и клемм. Набор состоит из трех типов термоусадочной трубки (ТУТ®, ТУТ К, SPL) и двух видов термоусадочных гильз (DYST, DYBT).

Состав набора и технические характеристики

Наименование	Количество, шт	Длина, мм	Коэффициент усадки	Рабочая температура	Температура усадки	Горюче

Трубка ТУТ 8,0/2,0	6	200	4:1	от -40 °C до +100 °C	от +90 °C до +130 °C	Не пода горение
Трубка ТУТ К 6,0/2,0 клеевая	2	200	3:1	от -50 °C до +125 °C	от +80 °C до +110 °C	Не пода горение
Трубка SPL 11,0/2,4 клеевая	2	200	4:1	от -45 °C до +125 °C	от +125 °C до +150 °C	Подавля горение
Трубка ТУТ К 19,0/6,0 клеевая	1	200	3:1	от -50 °C до +125 °C	от +80 °C до +110 °C	Не пода горение
Трубка ТУТ К 24,0/8,0 клеевая	1	200	3:1	от -50 °C до +125 °C	от +80 °C до +110 °C	Не пода горение
Термоусадочная соединительная обжимная гильза DYBT-3 6,8 (4,0—6,0 мм^2)	2	40	-	от -55 °C до +125 °C	от +150 °C до +200 °C	Не пода горение
Термоусадочная соединительная паяльная гильза DYST-3 4,5 (1,5—2,5 мм^2)	2	40	-	от -55 °C до +175 °C	от +155 °C до +200 °C	Подавля горение

Состав, использование

Простые универсальные трубки ТУТ четырехкратной усадки покрывают высокий перепад диаметров проводов.

Трубки SPL четырехкратной усадки с особо толстым клеевым слоем используются для герметичного и механически прочного соединения проводов с большой разницей в диаметрах.

Трубки ТУТ К трёхкратной усадки с обычным клеевым слоем тоже защищают электрические соединения от коррозии при ремонте проводки в местах с повышенной влажностью и агрессивной средой.

Термоусаживаемые соединительные гильзы DYST-3 с узлом точечной пайки используются для быстрого соединения контактов сечением 1,5–2,5 мм², подверженных длительному воздействию влажной среды. Внутри термоусаживаемой оболочки из PVDF — оловянное

кольцо.

Термоусаживаемые соединительные гильзы DYBT-3 обжимного типа из полиэтилена высокой плотности с внутренним слоем термоплавкого клея подходят для проводов сечением 4,0–6,0 мм².

Возможные цвета термоусадочных трубок: белый, черный, красный, прозрачный.

Цвета гильз: желтый, синий.

Дополнительная информация

Рекомендации по термоусадке

И снова Термоусадочная трубка. Ответы на главные вопросы

Тотальная универсальность или 10 необычных применений для термоусадочной трубки