Телефон: +7 (495) 223-34-46
Email: prodam@protonrf.ru

125430, Москва, ул. Фабричная, д.6, Фабрика «Победы труда»

Супер Авто

Коэффициент усадки -	2:1
Рабочая температура -	от −55 °C до +125 °C
Температура усадки -	от +70 °C до +125 °C
Электрическая прочность -	15 кВ/мм
Требования безопасности -	Соответствует RoHS

Набор «Супер Авто» комплектуется из термоусаживаемой трубки RBF и состоит из 18 трубок длиной 10 см:

- типоразмер 3,2/1,6 мм — 8 отрезков,
- типоразмер 6,4/3,2 мм — 10 отрезков.

Возможные цвета:

- синий,
- красный,
- желтый,
- зеленый,
- прозрачный,
- ультражелтый,
- ультразеленый,
- оранжевый,
- фиолетовый,
- серый,
- коричневый,
- хаки,
- черный,
- белый.

Полиолефиновые трубки эластичные, яркие, глянцевые и полупрозрачные. Трубки RBF

производятся из экологически безопасных материалов, усаживаются при относительно низкой температуре.

Набор «Супер Авто» применяется для изоляции токопроводящих элементов и проводов с напряжением до 1000 В, для механической защиты, маркировки и декоративной отделки, для защиты мест перегибов и предохранения от деформации. Набор рассчитан на диаметры проводов автомобильной проводки, но сами трубки универсальны и могут применяться в любой отрасли.

Не подлежит обязательной сертификации.

Дополнительная информация

Рекомендации по термоусадке

И снова Термоусадочная трубка. Ответы на главные вопросы

Тотальная универсальность или 10 необычных применений для термоусадочной трубки