Image not found or type unknown

Телефон: +7 (495) 223-34-46
Email: prodam@protonrf.ru

125430, Москва, ул. Фабричная, д.6, Фабрика «Победы труда»

Супер Максимум

Супер Максимум Image not found or type unknown

Коэффициент усадки -	2:1
Рабочая температура -	от −55 °C до +125 °C
Температура усадки -	от +70 °C до +125 °C
Электрическая прочность -	20 кВ/мм
Требования безопасности -	Соответствует RoHS

Набор «Супер Максимум» комплектуется из цветных полиолефиновых термоусаживаемых трубок Raychman® ТСТ.

Состав набора:

- ТСТ 2,0/1,0 мм — 4 штуки,
- ТСТ 2,5/1,25 мм — 3 штуки,
- ТСТ 3,5/1,75 мм — 6 штук,
- ТСТ 5,0/2,5 мм — 3 штуки,
- ТСТ 7,0/3,5 мм — 4 штуки,
- ТСТ 10,0/5,0 мм — 3 штуки.

Длина всех трубок — 10 см.

Рекомендуется для маркировки и изоляции проводов и соединений.

Чтобы усадить трубку, нагрейте её до требуемой температуры и дайте остыть. Процесс нагревания следует начинать от центра трубки и постепенно продвигаться к краям. Инструменты для усадки: строительный фен, термопистолет, горелка или обыкновенная зажигалка.

Не подлежит обязательной сертификации.

Дополнительная информация

Рекомендации по термоусадке

И снова Термоусадочная трубка. Ответы на главные вопросы

Тотальная универсальность или 10 необычных применений для термоусадочной трубки