



Телефон: +7 (495) 223-34-46

Email: prodam@protonrf.ru

125430, Москва, ул.
Фабричная, д.6,
Фабрика «Победы труда»

Огнезащитная изоляционная лента НВ1507

Огнезащитная изоляционная лента НВ1507

Размер -	0,8 мм x 50 мм x 5 м
Диэлектрическая постоянная -	2~3
Прочность на разрыв -	не менее 2,0 МПа
Электрическая прочность -	не менее 20 кВ/мм
Удлинение при разрыве -	не менее 1000 %
Объемное сопротивление -	10^{14} Ом·см
Адгезия к стали -	не менее 20 Н/см

Описание

НВ1507 огнезащитная изоляционная лента - применяется в огнезащитной и гидроизоляции силовых и сигнальных кабелей в местах повышенных противопожарных требований.

Характеристики

Свойство	Метод тестирования	Обычные показатели
Прочность на разрыв	GB/T 528-92	≥ 2.0 МПа
Удлинение при разрыве	GB/T 528-92	≥ 1000 %
Объемное сопротивление	GB/T 1692-92	$\geq 1 \times 10^{14}$ Ом·см
Диэлектрическая постоянная	GB/T 1693-81	2~3
Диэлектрическая сила	GB/T 1695-81	≥ 20 кВ
Адгезия к стали	GB/T 2790-95	≥ 20 Н/см
Абсорбация воды	-	не впитывает
Тест на растрескивание	-	не трескается
Рабочая температура	-	-20~60 °C

Воспламеняемость (О1)	-	$\geq 32 \text{ г/см}^3$
-----------------------	---	--------------------------