



Телефон: +7 (495) 223-34-46
Email: prodam@protonrf.ru

125430, Москва, ул.
Фабричная, д.6,
Фабрика «Победы труда»

Соединительные муфты холодной усадки на гибкий кабель 6кВ



Основные характеристики

Тип кабеля: Концевая муфта холодной усадки для гибкого трехжильного кабеля с резиновой изоляцией на 6 кВ

Применение: Муфта применяется для подключения к подвижным электроприемникам: экскаваторам, силовому оборудованию земснарядов.

Описание

ЗКГХУ-6-концевая муфта холодной усадки для гибкого трехжильного кабеля с резиновой изоляцией на 6 кВ.

Особенности монтажа: муфты холодной усадки монтируются без специального инструмента, путем удаления спиралевидного пластикового корда. Монтаж не требует огня или нагрева. В процессе монтажа корешок кабеля изолируется перчаткой холодной усадки. На срезы полупроводящего экрана накладывается лента-регулятор электрического поля. Жилы покрывают трубками из кремнийорганической резины.

Преимущества:

- Простой и быстрый монтаж муфты
- Устойчивость к химикатам
- Технология холодной усадки обеспечивает равномерную толщину изоляции по всей длине трубки независимо от квалификации монтажника
- Муфта обеспечивает равномерное радиальное давление в течение всего срока службы. Если кабель расширяется или сжимается при изменении температуры, вместе с ним расширяется и сжимается изоляционная трубка, сохраняя герметичное уплотнение.

Комплект поставки: включает все необходимые материалы, кроме наконечников.

Размерный ряд

Тип установки	наружная / внутренняя		
Количество жил кабеля	3 (при любом количестве вспомогательных жил и жил заземления)		
Диапазон напряжений	3,6/6 (7,2) кВ		
Диапазон сечений проводника, мм²	16-35	35-70	70-150
Длина муфты	650 мм		
Тип кабеля	КГЭ, КГЭ-ХЛ, КГЭТ и их аналоги		