



Телефон: +7 (495) 223-34-46

Email: prodam@protonrf.ru

125430, Москва, ул.
Фабричная, д.6,
Фабрика «Победы труда»

Концевые муфты холодной усадки до 1кВ



Основные характеристики

Диапазон сечений: от 16 до 240 мм²

Рабочее напряжение: от 0,4 до 1 кВ

Температура эксплуатации: от -60°C до +90°C

Применение: снаружи и внутри помещений

Срок эксплуатации: 25 лет

Описание

Особенности монтажа: муфты холодной усадки монтируются без специального инструмента, путем удаления спиралевидного пластикового корда. Монтаж не требует огня или нагрева. В процессе монтажа корешок кабеля изолируется перчаткой холодной усадки. На срезы полупроводящего экрана накладывается лента-регулятор электрического поля. Жилы покрывают трубками из кремнийорганической резины.

Преимущества:

- Простой и быстрый монтаж муфты
- Устойчивость к химикатам
- Технология холодной усадки обеспечивает равномерную толщину изоляции по всей

длине трубки независимо от квалификации монтажника

- Муфта обеспечивает равномерное радиальное давление в течение всего срока службы. Если кабель расширяется или сжимается при изменении температуры, вместе с ним расширяется и сжимается изоляционная трубка, сохраняя герметичное уплотнение.

Комплект поставки: включает все необходимые материалы, кроме наконечников.

Размерный ряд

Наименование	Напряжение	Кол-во жил	Сечение
Тип установки	наружная / внутренняя		
Количество жил кабеля	3 (при любом количестве вспомогательных жил и жил заземления)		
Диапазон напряжений	0,4 и 1,14 кВ		
Диапазон сечений проводника, мм ²	16-35	35-70	70-150
Длина муфты	650 мм		
Тип кабеля	КГ, КГН, КГЭШ, КГЭС и их аналоги		