



Телефон: +7 (495) 223-34-46  
Email: [prodam@protonrf.ru](mailto:prodam@protonrf.ru)

125430, Москва, ул.  
Фабричная, д.6,  
Фабрика «Победы труда»

## Плетеная расширяемая защитная оболочка ПЭТ Raychman®



### Основные характеристики

**Материал изготовления:** PET (ПЭТ, Полиэтилентерефталат).

**Рабочий диапазон температур:** -50°C ~ +150°C

**Температура плавления:** 250°C ±5°C

**Цвет:** Черный. Возможно изготовление других цветов по предварительному заказу

Дополнительно возможно изготовление защитной оболочки из материала с подавлением горения - UL VW-1.

### Описание

Данная защитная оболочка нашла применение в железнодорожной, автомобильной и военной технике. Защитная оболочка обладает хорошей гибкостью, теплоизоляционными характеристиками, устойчива к истиранию и перегибам.

Формирует дополнительную защиту проводов, жгутов и любых объектов от внешнего механического воздействия. Умеренно устойчива к химическим средам, особенно применяемым в автомобильном транспорте (топливо, смазочные средства, масла и т.д)

## Характеристики

<b>Наименование</b>	<b>Ширина трубки в состоянии поставки (в плоском виде), мм</b>	<b>Минимальный диаметр объекта, мм</b>	<b>Максимальный диаметр объекта, мм</b>	<b>Кратность упаковки (бухты),м</b>
Raychman-PET-3	3	2	7	500
Raychman-PET-4	4	2,5	10	500
Raychman-PET-6	6	4	13	500
Raychman-PET-8	8	5	16	500
Raychman-PET-10	10	7	19	500
Raychman-PET-12	12	8	22	500
Raychman-PET-15	15	10	26	500
Raychman-PET-18	18	12	29	250
Raychman-PET-20	20	19	33	200
Raychman-PET-25	25	22	40	200
Raychman-PET-30	30	25	50	200
Raychman-PET-ES-35	35	32	55	100

Raychman-PET-ES-40	40	38	60	100
Raychman-PET-ES-50	50	44	70	50
Raychman-PET-ES-60	60	45	75	50
Raychman-PET-ES-70	70	60	85	50