



Телефон: +7 (495) 223-34-46

Email: prodam@protonrf.ru

125430, Москва, ул.
Фабричная, д.6,
Фабрика «Победы труда»

Urethan Raychman® — изоляционный и защитный лак



Urethan Raychman® — полиуретановый изоляционный лак для долговечной защиты плат, обмоток электродвигателей, корпусов трансформаторов и электронных деталей от агрессивных сред, повышенной влажности и температуры. Образует прозрачное покрытие желтоватого цвета.

Выгодная цена!

Свойства

- Диапазон рабочих температур лака: от -40 °С до +120 °С.
- Объемное сопротивление: $>10^{12}$ Ом·см
- Электрическая прочность при 20 °С: >40 кВ/мм

Рекомендации

- Храните препарат строго в запечатанном виде, чтобы не засох. Засохший лак невозможно использовать повторно.
- Urethan Raychman® высыхает за 2 часа, после чего оборудование можно брать в руки или монтировать. Процесс полимеризации препарата при обычной температуре требует несколько дней.

Меры предосторожности

- Аэрозоль легко воспламеняется. Храните вдали от источников тепла, раскаленных поверхностей, искр и открытого огня.
- Баллон может лопнуть при нагревании. Не прокалывайте и не сжигайте его даже после использования.
- Не вдыхайте пары лака: он может вызывать сонливость и головокружение.

Аналоги

- Urethan 71 - CRC Industries (Бельгия)