



Телефон: +7 (495) 223-34-46

Email: [prodam@protonrf.ru](mailto:prodam@protonrf.ru)

125430, Москва, ул.  
Фабричная, д.6,  
Фабрика «Победы труда»

## Urethan Raychman® — изоляционный и защитный лак



Urethan Raychman® — полиуретановый изоляционный лак для долговечной защиты плат, обмоток электродвигателей, корпусов трансформаторов и электронных деталей от агрессивных сред, повышенной влажности и температуры. Образует прозрачное покрытие желтоватого цвета.

### Выгодная цена!

### Свойства

- Диапазон рабочих температур лака: от -40 °С до +120 °С.
- Объемное сопротивление:  $>10^{12}$  Ом·см
- Электрическая прочность при 20 °С:  $>40$  кВ/мм

### Рекомендации

- Храните препарат строго в запечатанном виде, чтобы не засох. Засохший лак невозможно использовать повторно.
- Urethan Raychman® высыхает за 2 часа, после чего оборудование можно брать в руки или монтировать. Процесс полимеризации препарата при обычной температуре требует несколько дней.

## **Меры предосторожности**

- Аэрозоль легко воспламеняется. Храните вдали от источников тепла, раскаленных поверхностей, искр и открытого огня.
- Баллон может лопнуть при нагревании. Не прокалывайте и не сжигайте его даже после использования.
- Не вдыхайте пары лака: он может вызывать сонливость и головокружение.

## **Аналоги**

- Urethan 71 - CRC Industries (Бельгия)