



Телефон: +7 (495) 223-34-46

Email: prodam@protonrf.ru

125430, Москва, ул.
Фабричная, д.6,
Фабрика «Победы труда»

Наконечники болтовые ЭНБ



Основные характеристики

2ЭНБ-V-150/240-У,

«2» — Количество крепежных болтов;

«ЭНБ» — Наконечник электротехнический болтовой;

«V» - Расположение болтов на теле наконечника
выполнено со смещением;

150/240 - Диапазон сечений токоведущей жилы кабеля;

У — На изделии в лопатке выполнено отверстие
под диаметр шпильки 16 мм

Описание

Область применения:

Данные изделия предназначены для оконцевания алюминиевых и медных жил кабеля с изоляцией: бумажной маслопропитанной, пластиковой, резиновой, сшитого полиэтилена. Для кабеля с рабочим напряжением 0,6; 1; 3; 6; 10 кВ. Закрепление наконечника на жиле кабеля осуществляется болтом со срывной головкой, которая скручивается при достижении определенного усилия, обеспечивая надежное соединение. Изготавливается с прямым и «V»-образным расположением болтов.

Не подлежит обязательной сертификации.

** По предварительному заказу возможно изготовление с гальваническим покрытием и других типоразмеров.*

Характеристики

Тип изделия	Расположение болтов	Наименование	Особенность
Наконечники	Прямое	1ЭНБ-10/25	
		2ЭНБ-25/50	
		2ЭНБ-70/120	
		2ЭНБ-70/120-У	Отверстие под шпильку 16,5
		2ЭНБ-150/240	
		2ЭНБ-150/240-У	Отверстие под шпильку 16,5
	V-образное	2ЭНБ-V-25/50	
		2ЭНБ-V-70/120	
		2ЭНБ-V-70/120-У	Отверстие под шпильку 16,5
		2ЭНБ-V-150/240	
		2ЭНБ-V-150/240-У	Отверстие под шпильку 16,5

Кол-во болтов	d	L	L1	L2	D	D1	D2	H	R
1	6	38	16	15	16	9	6,5	6	8
2	10	62	32	21,5	19	11	10,5	8	9,5
2	12	88	44	32,5	27	17	13	10	13,5
2	16	88	44	32,5	27	17	16,5	10	13,5
2	12	107	56	37,5	37	26	13	13	18,5
2	16	107	56	37,5	37	26	16,5	13	18,5
2	10	62	32	21,5	19	9,9	10,5	8	9,5

2	12	88	44	32,5	27	17	13	10	13,5
2	16	88	44	32,5	27	17	16,5	10	13,5
2	12	107	56	37,5	37	26	13	13	18,5
2	16	107	56	37,5	37	26	16,5	13	18,5

Чертежи

ЭНБ - 1 ВИНТ

ЭНБ-2 винта

Image not found or type unknown

Тип	d	L	L1	L2	D	D1	D2	H	R
1ЭНБ-10/25	6	38	16	15	16	9	6,5	6	8

ЭНБ - 2 винта

ЭНБ-2 винта

Image not found or type unknown

[illegible]

2ЭНБ-150/240	150-240	12	107	56	37.5	37	26	13	13	18.5
2ЭНБ-150/240У	150-240	16	107	56	37.5	37	26	16.5	13	18.5

ЭНБ - 2 винта V

ЭНБ-2 винта V

Image not found or type unknown

Тип	Номинальное сечение	d	L	L1	L2	D	D1	D2	H	R
2ЭНБ-V-25/50	25-50	10	62	32	21.5	19	11	10.5	8	9.5
2ЭНБ-V-70/120	70-120	12	88	44	32.5	27	17	13	10	13.5
2ЭНБ-V-70/120У	70-120	16	88	44	32.5	27	17	16.5	10	13.5
2ЭНБ-V-150/240	150-240	12	107	56	37.5	37	26	13	13	18.5
2ЭНБ-V-150/240У	150-240	16	107	56	37.5	37	26	16.5	13	18.5