Телефон: +7 (495) 223-34-46
Email: prodam@protonrf.ru

125430, Москва, ул. Фабричная, д.6, Фабрика «Победы труда»

Наконечники болтовые НБ

Наконечники болтовые - предназначены для оконцевания токопроводящих жил сечением от 16 до 240 мм.кв. на напряжение до 1 кВ. Крепление наконечника на жиле осуществляется методом завинчивания болтов с шестигранной головкой, которая срывается при достижении заданного усилия , обеспечивая надежное соединение и установленный согласно ГОСТ 17441-84 уровень токопроводности.

Соединители одного типоразмера можно использовать на несколько сечений жил кабеля.

Спецификация

Размеры(мм)	**Обозначение наконечников**			
	НБ-0	**НБ-1**	**НБ-2**	**НБ-3**
L	50	62	78	90
l	18	32	37	41
D	16	20	28	35
d	M10x1	M12x1,25	M18x1,5	M24x1,5
d1	M10x1,5	M12x1,5	M16x1,5	M22x1,5
d2	6	10	14	16
h	4+0,2			9+0,2

обозначение соединителя	обозначение наконечника	крепёжное отверстие, D мм	сечение жилы, мм^2
СБ - 0	НБ - 0	6	16; 25
СБ - 1	НБ - 1	9	35; 50
СБ - 2	НБ - 2	14	70; 95; 120
СБ - 3	НБ - 3	18	150; 185; 240
СБ - 4	НБ - 4	18	300; 400
СБ - 5	НБ - 5	18	500; 625
СБ - 6	НБ - 6	18	800