



Телефон: +7 (495) 223-34-46

Email: prodam@protonrf.ru

**125430, Москва, ул.
Фабричная, д.6,
Фабрика «Победы труда»**

Плетенка медная луженая

Плетенка медная луженая

Основные характеристики

Совтав: Медная проволока марки ММ с оловянно-свинцовым припоем ПОС-40

Температура эксплуатации: от -196°C до +150°C.

Описание

ПМЛ - плетенка медная луженая. Выполняет защитные функции, предотвращает электромагнитные наводки, излучения.

ПМЛ представляет собой «рукав» из тонких медных проволок переплетенных в косичку, луженных припоем оловянно-свинцовой группы. Плетенки ПМЛ изготавливаются из медной проволоки марки ММ луженой.

Используется для заземления различных приборов и токоведущих частей оборудования.

Не подлежит обязательной сертификации

Характеристики

Марка и типоразмер	Наимень- ший диаметр экраниру- емых изделий, мм	Наиболь-ший диаметр экранируе- мых изделий, мм	Конструкция экранирующей плетенки		Плотность плетения, %, не менее	Масса плетенки, кг/км
			Ном. диаметр проволок в пасме, мм	Число проволок в пасме и число пасм		

ПМЛ 2x4	2	4	0,12	5x16	75	8,1
ПМЛ 3x6	3	6	0,15	5x16	80	13,14
ПМЛ 6x10	6	10	0,15	8x24	80	30,33
ПМЛ 10x16	10	16	0,20	8x24	80	56,42
ПМЛ 16x24	16	24	0,30	8x24	80	132,48
ПМЛ 24x30	24	30	0,30	9x24	80	138,98
ПМЛ 30x40	30	40	0,30	10x24	80	153,20