Image not found or type unknown

Телефон: +7 (495) 223-34-46
Email: prodam@protonrf.ru

125430, Москва, ул. Фабричная, д.6, Фабрика «Победы труда»

Пружины постоянного давления НРППД

Пружины постоянного давления НРППД
Image not found or type unknown

Немагнитные роликовые пружины постоянного давления используются в составе соединительных и концевых муфт для монтажа провода заземления к металлической оболочке и проволочной броне кабеля — без применения пайки. Использование пружин исключает риск повреждения бумажной изоляции под алюминиевой оболочкой, характерный для использования припоя марки «А».

Пружины обеспечивают постоянное радиальное прижимное давление после монтажа. Продольные края полотна ленты сглажены для исключения режущих заусенцев.

Материал: нержавеющая, нагревостойкая, анодированная, немагнитная хром-никелевая сталь марки AISI 304.

Не подлежит обязательной сертификации.

Спецификация

Наименование	Сечение кабеля, мм^2	Диапазон монтажа		Размер полотна (мм)	
		Ø мм min	Ø мм max	ширина	толщина
НРППД-1	8-25	12	25	16	0,2
НРППД-2	16-25	16	32	16	0,22
НРППД-3	25-50	18	45	16	0,25
НРППД-4	70-120	26	60	20	0,33
НРППД-5	150-240	36	90	20	0,47