



Телефон: +7 (495) 223-34-46
Email: prodam@protonrf.ru

**125430, Москва, ул.
Фабричная, д.6,
Фабрика «Победы труда»**

Дюбель хомут для крепления кабеля



Цвет -	белый
Температура эксплуатации -	от -40 °С до +85 °С
Температура монтажа -	от +5 °С до +40 °С
Горючесть -	подавляет горение

[Дюбель хомут для крепления кабеля UW](#)

[Дюбель хомут для крепления кабеля UWP](#)

Описание

Дюбель хомут UW (круглый) и UWP (плоский) фирмы Mark Plast служит для быстрого и простого крепления различных кабелей, труб ПВХ и гофр в предварительно просверленное отверстие диаметром 6 мм.

- качественные материалы и передовая технология в изготовлении позволили добиться уникальных характеристик изделия, а так же хранить его длительное время без ухудшения качественных свойств изделия
- отличаются быстротой и простотой монтажа
- универсальны по диаметру зажимаемого кабеля
- материал дюбель-скобы противостоит масляным и кислым средам, солям и ультрафиолету

Монтаж

[Дюбель хомут для крепления кабеля - монтаж](#)

1. Просверлить отверстие диаметром 6 мм.

- 2. Надеть дюбель хомут на кабель.
- 3. До упора вставить дюбель в отверстие.

Размерный ряд

Тип	Наименование	Диаметр провода $\varnothing d$,b x c, мм	L, мм	I, мм	a, мм
Дюбель хомут для крепления кабеля UW5	UW 5/10	$\varnothing 5 - \varnothing 10$	44	26	4,9
	UW 11/19	$\varnothing 11 - \varnothing 18$	55	26	4,9
	UW 19/25	$\varnothing 19 - \varnothing 25$	64	26	4,9
Дюбель хомут для крепления кабеля UWP	UWP 5	5 x 5	45	26	4,9
	UWP 10/5	10 x 5	45	26	4,9
	UWP 12/6	12 x 6	45	26	4,9
	UWP 14/6	14 x 6	45	26	4,9