



Телефон: +7 (495) 223-34-46
Email: prodam@protonrf.ru

125430, Москва, ул.
Фабричная, д.6,
Фабрика «Победы труда»

Клипса для крепления гофры и труб ПВХ



Цвет -	серый
Температура эксплуатации -	от -40 °С до +40 °С
Температура монтажа -	от +5 °С до +40 °С
Горючесть -	подавляет горение

Клипса для крепления гофры и труб ПВХ UR

Клипса для крепления гофры и труб ПВХ U

Описание

Крепеж гофры и труб ПВХ UR фирмы Mark Plast изготовлен из качественных материалов по передовым технологиям пластикового литья. Оптимальная форма с рёбрами жесткости обеспечивает надёжный захват трубы и достаточную жёсткость удержания в течении длительного времени. Качественный пластик и рёбра жесткости не дают ломаться зажиму на холоде и ослабевать на жаре. Монтаж осуществляется с помощью шурупа (самореза). Для удобства и простоты монтажа боковые крепления, позволяют надежно крепить зажимы между собой. Материал зажима противостоит масляным и кислым средам, солям и ультрафиолету. Фасовка в полиэтиленовые пакеты по 50 штук.

Размерный ряд

Тип	Наименование	Размер D, мм	a, мм	h1, мм	k, мм
Клипса для крепления гофры и труб ПВХ UR рис.1	UR 12	ø 12	17,5	10	1
	UR 16	ø 16	22,5	10	1
	UR 20	ø 20	27,5	10	1

UR 25	ø 25	34,0	10	12	1
UR 32	ø 32	43,0	10	12	1
UR 40	ø 40	54,0	10	12	1