



Телефон: +7 (495) 223-34-46  
Email: [prodam@protonrf.ru](mailto:prodam@protonrf.ru)

125430, Москва, ул.  
Фабричная, д.6,  
Фабрика «Победы труда»

## Стяжки кабельные КСО (с кольцом)



<b>Материал -</b>	нейлон 6.6
<b>Рабочая температура -</b>	от -40 °С до +85 °С
<b>Температура монтажа не ниже -</b>	от 0 °С
<b>Длина -</b>	от 110 мм до 200 мм
<b>Ширина -</b>	от 3,5 мм до 4,3 мм
<b>Цвет -</b>	белый, чёрный
<b>Тип -</b>	КСО (с кольцом)
<b>Количество в пачке -</b>	100 шт.

### Описание

Стяжки кабельные КСО (с кольцом) предназначены для крепления на различные поверхности с помощью дюбелей, саморезов, шурупов, винтов, для чего на конце стяжек имеется специальное отверстие (кольцо).

Если Стяжки Кабельные [КСС](#) широко используются в бытовых целях, то хомуты с отверстием КСО являются отличным подспорьем в более масштабных работах. Например, если Вы работаете с большим количеством кабелей или проводов, которые должны быть закреплены на поверхности стены или под потолком — стяжки КСО станут отличным выбором.

Хомуты могут исполнять функцию бандаж или крепиться к стене с использованием одной стяжки. Не имеет значения, в какой именно последовательности выполнять монтажные операции — вы можете начать с бандажирования, а потом сделать крепление к стене, или же провести операции в обратном порядке.

Кабельные стяжки КСО, [КСС](#), [КСМ](#) белого цвета рекомендуется применять внутри помещений, а использование хомутов черного цвета для работ на улице. Это связано с тем, что выбор цвета, когда мы говорим о хомутах, зависит не только от эстетической составляющей. Всё дело в том, что в состав черных стяжек добавлены компоненты, увеличивающие стойкость изделий к ультрафиолетовому излучению, не оказывая существенного воздействия на их физико-механические свойства. Специалисты Компании ООО "ПРОТОН" настоятельно советуют

учитывать вышеописанное при выборе цвета заказываемых кабельных хомутов.

## Размерный ряд

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Диаметр жгута, мм	Макс. нагрузка, кг	Кол-во в кор. (упак)
КСО 3,5x100	110	3,5	22	8	210
КСО 3,6x145	145	3,6	32	13	130
КСО 4x200	200	4,3	42	18	150