



Телефон: +7 (495) 223-34-46

Email: prodam@protonrf.ru

125430, Москва, ул.
Фабричная, д.6,
Фабрика «Победы труда»

Самоприклеивающаяся лента НВ1509 (этиленпропилендиеновый каучук)

Самоприклеивающаяся лента НВ1509 (этиленпропилендиеновый каучук)

Размер -	0,8 мм × 20 мм × 5 м
Рабочая температура -	от -55°C до +125°C
Прочность на разрыв -	не менее 2,0 МПа
Электрическая прочность -	не менее 25 кВ/мм
Удлинение при разрыве -	не менее 530%
Объемное сопротивление -	$3,6 \times 10^{15}$ Ом·см
Адгезия к стали -	не менее 25 Н/см
Цвет -	чёрный

Описание

Самоприклеивающаяся лента из EPDM используется для скрепления концов кабеля. Подходит для изоляции и герметизации разъемов электротехнического оборудования.

Лента НВ1509 защищает от коррозии, влаги и УФ-лучей. Устойчива к коронному разряду, выдерживает кратковременное напряжение электрического тока до 66 кВ.

Для надежной вулканизации лента оборачивается вокруг изделия с трехкратным натяжением.

Характеристики

Свойство	Метод тестирования	Обычные показатели
Прочность на разрыв	GB/T 528-92	≥2.0 МПа
Удлинение при разрыве	GB/T 528-92	≥530 %
Электрическая прочность	GB/T 1695-81	≥25 кВ/мм

Объемное сопротивление	GB/T 1692-92	$\geq 3,6 \times 10^{15}$ Ом·см
Адгезия к стали	GB/T 2790-95	25 Н/см
Диэлектрическая постоянная	GB/T 1693-81	2,5
Рабочая температура		-55°C до +125°C