



Телефон: +7 (495) 223-34-46

Email: prodam@protonrf.ru

125430, Москва, ул.
Фабричная, д.6,
Фабрика «Победы труда»

Мастика выравнивающая напряжение электрического поля НВ1104

Размер -	2 мм x 30 мм x 360 мм
Диэлектрическая постоянная -	не менее 13
Прочность на разрыв -	не менее 1 МПа
Мастика выравнивающая напряжение электрического поля НВ1104 Электрическая прочность -	не менее 15 кВ/мм
Удлинение при разрыве -	не менее 1000 %
Объемное сопротивление -	10^{11} Ом·см
Адгезия к полиэтилену -	не менее 10 Н/см

Описание

НВ1104 мастика выравнивающая напряжение электрического поля - применяется в соединении концов кабеля напряжением до 15 кВ. Используется с трубками холодной или горячей усадки. Может быть использована в качестве полупроводникового слоя при восстановлении изоляции кабеля. Герметизация, изоляция, выравнивание напряжения электрического поля.

Снять верхний слой изоляции кабеля. Зачистить поверхность кабеля. Обернуть часть поверхности кабеля мастикой и надеть термоусаживаемую трубку. Используя промышленный фен, нагреть и усадить трубку.

Характеристики

Свойство	Метод тестирования	Обычные показатели
Прочность на разрыв	GB/T 528-92	≥ 1 МПа
Удлинение при разрыве	GB/T 528-92	≥ 1000 %
Объемное сопротивление	GB/T 1692-92	$\geq 1.0 \times 10^{11}$ Ом·см

Диэлектрическая сила	GB/T 1695-81	≥15 кВ/мм
Диэлектрическая постоянная	GB/T 1693-81	≥13
Адгезия к полиэтилену	GB/T 2790-95	≥10 Н/см
Температурный шок (150°C)	-	Тест пройден