



Телефон: +7 (495) 223-34-46
Email: prodam@protonrf.ru

125430, Москва, ул.
Фабричная, д.6,
Фабрика «Победы труда»

Флюс КОКИ TF-M955

Флюс КОКИ TF-M955

Высококачественный флюс для ремонта и пайки. Имеет прозрачные остатки, не мешающие контролю качества. Не содержит галогенов. Для дозаторов или нанесения кисточкой.

Технические характеристики

Применение		Дозирование, нанесение кистью	Особые замечания
Вид		Желтоватая паста	
Нелетучий компонент (%)		65,0 ± 3	
Содержание галогенов (%)		0.0	Потенциометрическое титрование
Тип флюса		ROLO	ANSI-J-Std004
Коррозия медной пластины		Не зафиксировано	40 °C x 90%RH x 96H
Вязкость (мПа.с)		6600±10 %	Вискозиметр Малькома, PCU-205 при 25 °C, 10 об/мин
Растекаемость припоя (%)		90	Медная доска при 230 °C
Удельная плотность		0,95 - 1,0	При 25 °C
Удельное сопротивление (SIR), Ом	Исходное значение	> 1 x 10 ¹⁴	После оплавления
	В термическом гидростате	> 1 x 10 ¹⁰	40°Cx90%RHx96H
	После увлажнения	> 1 x 10 ¹¹	При комнатной температуре, влажность
Срок годности		12 месяцев	Ниже 10 °C