



Телефон: +7 (495) 223-34-46
Email: prodam@protonrf.ru

125430, Москва, ул.
Фабричная, д.6,
Фабрика «Победы труда»

Флюс КОКИ TF-MP2

Флюс КОКИ TF-MP2

Высококачественный флюс с длительным временем удержания КОКИ TF-MP2 обладает повышенной скоростью смачивания, что способствует быстрому растеканию флюса, а улучшенная теплостойкость препятствует возникновению дефектов соединения. Флюс КОКИ TF-MP2 рекомендован для пространственной (трехмерной) сборки (3D-assembly).

Флюс TF-MP2 **не содержит галогенов (halogen-free)** и выдерживает высокую температуру нагрева.

Технические характеристики

Применение	Дозирование, нанесение кистью	Особые замечания
Вид	Желтоватая паста	
Содержание галогенов	0	Согласно BS EN 14582
Тип флюса	ROL0	ANSI-J-Std004A
Коррозия медной пластины	Не зафиксировано	Согласно IPC J-STD-004A
Вязкость (Па.с)	10 ± 5	Вискозиметр Малькома, PCU-205 при 25 °C, 10 об/мин
Время удержания	> 24 часов	-
Срок годности	6 месяцев	Ниже 10 °C

Техническая документация

[Техническая информация TF-MP2 \(ENG\)](#)