Телефон: +7 (495) 223-34-46
Email: prodam@protonrf.ru

125430, Москва, ул. Фабричная, д.6, Фабрика «Победы труда»

KOKI S3X811-M500-6. Паяльная паста для микро-элементов (до 0201)



Паяльная паста KOKI S3X811-M500-6 разработана для применения в области микроэлектроники. Благодаря маленькому размеру частиц, паяльная паста KOKI S3X811-M500-6 пригодна для пайки различных микро-элементов до (03015 & 0201). Улучшенная текучесть флюса, входящего в состав паяльной пасты, защищает порошковый припой от окисления.

0201R 0201 Pads Line Pads,0.15 mm Pitch
Image not found or type unknown Image not found or type unknown Image not found or type unknown
0201 Pads Line Pads,0.15 mm Pitch 0201R

Технические характеристики

Характеристики	Значения
Паяльная паста	S3X811-M500-6
Область применения	Микроэлектроника
Состав сплава	Sn 96,5%, Ag 3%, Cu 0,5%
Форма частиц	сферическая
Размер частиц (µm)	5-20
Температура плавления сплава (°C)	217-219

Содержание галогенов	0,0
Тип флюса	ROL0
Содержание флюса (%)	11,5±1,0
Вязкость (Pa.S) *[1]	200±30
Коррозия медной пластины *[2]	соответствует
Время жизни после нанесения	> 48 часов
Время хранения при температуре 0~10 °C	6 месяцев

* 1 ??????????? ?????????? ??????????? ????, PCU-2 ??? 25 °C, 10 ??/???

* 2 ? ???????????? ?? ?????????? JIS

Техническая документация

Техническая информация S3X811-M500-6 (ENG)