



Телефон: +7 (495) 223-34-46
Email: prodam@protonrf.ru

125430, Москва, ул.
Фабричная, д.6,
Фабрика «Победы труда»

Специальный рыболовный



Коэффициент усадки -	2:1
Рабочая температура -	от -55 °С до +125 °С
Температура усадки -	от +70 °С до +125 °С
Минимальный диаметр до усадки -	2,4 мм
Максимальный диаметр до усадки -	4,8 мм
-	
Количество отрезков -	8
Длина отрезка -	100 мм

В наборе 8 отрезков [термоусадочной трубки RBF](#) цвета хаки трех диаметров.

Эти три типоразмера наиболее популярны при изготовлении, ремонте и монтаже противозакручивателей, «бананов» и «вертолётов». Трубка защищает от зацепов, маскирует лесочные узлы и поводки, видимые части снастей.

Состав набора:

Диаметр До и После усадки, мм	Длина, мм	Кол-во отрезков
2,4/1,2	100	2
3,2/1,6	100	3
4,8/2,4	100	3

Можно усаживать в кипятке.

Не подлежит обязательной сертификации.

Дополнительная информация

[Рекомендации по термоусадке](#)

[И снова Термоусадочная трубка. Ответы на главные вопросы](#)

[Тотальная универсальность или 10 необычных применений для термоусадочной трубки](#)