



Телефон: +7 (495) 223-34-46
Email: prodam@protonrf.ru

125430, Москва, ул.
Фабричная, д.6,
Фабрика «Победы труда»

Клеевой



Коэффициент усадки -	3:1
Рабочая температура -	от -50 °С до +105 °С
Температура усадки -	от +110 °С
Температура плавления клеевого слоя -	от +85 °С
-	
Минимальный диаметр до усадки -	3,0 мм
Максимальный диаметр до усадки -	12,0 мм
Количество отрезков -	10
Длина отрезка -	100 мм

Набор состоит из 10 черных клеевых термоусадочных трубок [ТУТ К](#). Диаметры трубок соответствуют популярным сечениям бытовой и автомобильной электрической проводки. Набор "Клеевой" обойдётся дешевле, чем покупка метровых отрезков трубок каждого диаметра по отдельности.

Назначение набора:

- защита от механических воздействий;
- герметизация;
- фиксация мест соединений;
- защита от агрессивного воздействия окружающей среды;
- изоляция объектов с перепадом диаметров.

Состав набора:

Диаметр до и после усадки, мм	Длина, мм	Кол-во штук	Цвет
-------------------------------	-----------	-------------	------

3,0/1,0	100	2	Черный
4,5/1,5	100	2	Чёрный
6,0/2,0	100	2	Чёрный
9,0/3,0	100	2	Чёрный
12,0/4,0	100	2	Чёрный

Инструменты для усадки: строительный фен, термопистолет, горелка или обыкновенная зажигалка.

Не подлежит обязательной сертификации.

Дополнительная информация

[Рекомендации по термоусадке](#)

[И снова Термоусадочная трубка. Ответы на главные вопросы](#)

[Тотальная универсальность или 10 необычных применений для термоусадочной трубки](#)