Image not found or type unknown

Телефон: +7 (495) 223-34-46
Email: prodam@protonrf.ru

125430, Москва, ул. Фабричная, д.6, Фабрика «Победы труда»

Колор 32

Колор 32
Image not found or type unknown

Коэффициент усадки -	2:1
Рабочая температура -	от -55 °C до +125 °C
Температура усадки -	от +70 °C до +125 °C
Диаметр до усадки -	3,2 мм
Диаметр после усадки -	1,6 мм
Количество отрезков -	20
Длина отрезка -	100 мм

Набор состоит из термоусадочных трубок Raychman® RBF. Пять вариантов цветовой гаммы по четыре трубки каждого цвета.

Универсальная трубка Raychman®RBF усаживается на низковольтные провода и электрические соединения с помощью строительного фена, термопистолета, горелки или обыкновенной зажигалки.

Назначение набора:

- цветовая маркировка,
- защита мест перегибов,
- защита от механического воздействия и деформации,
- защита от коррозии,
- изоляция объектов с перепадом диаметров,
- декорирование.

Универсальный набор «Колор 32» целесообразен при малой потребности в трубках одного диаметра различных цветов, когда нет необходимости покупать трубку целыми отрезками длиной от 1 метра.

Если Вам необходима термоусадочная трубка меньшего диаметра, обратите внимание на набор «Колор 24».

Не подлежит обязательной сертификации.

Дополнительная информация

Рекомендации по термоусадке

И снова Термоусадочная трубка. Ответы на главные вопросы

Тотальная универсальность или 10 необычных применений для термоусадочной трубки