

Телефон: +7 (495) 223-34-46 Email: prodam@protonrf.ru 125430, Москва, ул. Фабричная, д.6, Фабрика «Победы труда»

Мечта карполова



Коэффициент усадки - 2:1

Рабочая температура -от -55 °C до +125 °CТемпература усадки -от +70 °C до +125 °C

Минимальный диаметр до усадки - 1,6 мм

Максимальный диаметр до усадки

15,8 мм

Количество отрезков - 21

Длина отрезка - 100 мм

В наборе 21 отрезок термоусадочной трубки RBF цвета хаки.

Термоусадка применяется в карповых монтажах и оснастках для обжима соединительных элементов. Трубка маскирует узлы, поводки и видимые частей снастей.

Состав набора:

Диаметр до и после усадки, мм	Длина, мм	Кол-во отрезков
1,6/0,8	100	4
2,4/1,2	100	4
3,2/1,6	100	3
4,8/2,4	100	2

6,4/3,2	100	2
9,5/4,8	100	2
12,7/6,4	100	2
15,8/8,0	100	2

Можно усаживать кипятком.

Не подлежит обязательной сертификации.

Дополнительная информация

Рекомендации по термоусадке

И снова Термоусадочная трубка. Ответы на главные вопросы

Тотальная универсальность или 10 необычных применений для термоусадочной трубки