



Телефон: +7 (495) 223-34-46
Email: prodam@protonrf.ru

125430, Москва, ул.
Фабричная, д.6,
Фабрика «Победы труда»

Набор электрика



Коэффициент усадки -	2:1
Рабочая температура -	от -55 °С до +125 °С
Температура усадки -	от +70 °С до +125 °С
Диэлектрическая прочность -	не менее 15 кВ/мм
Объемное сопротивление -	10 ¹⁴ Ом·см
Скорость усадки -	высокая
Экологическая безопасность -	RoHS
Химическая стойкость -	низкая

Набор применяется в промышленности и в быту для электрической изоляции, формирования жгутов из проводов, изоляция разъёмов и зажимов в электропроводке, цветовой маркировки.

Материал трубки RBF не содержит галогенов, экологически безопасен для окружающей среды и персонала. Трубки в наборе яркие, разноцветные, с характерным глянцем. Диаметры трубок соответствуют сечениям проводов для сетей с рабочим напряжением 220–380 В.

«Набор ЭЛЕКТРИКА» комплектуется [термоусаживаемыми трубками Raychman® RBF](#). В состав набора входят 37 трубок длиной 200 мм:

- RBF 1,6/0,8 мм — 5 штук,
- RBF 2,4/1,2 мм — 5 штук,
- RBF 3,2/1,6 мм — 5 штук,
- RBF 4,8/2,4 мм — 5 штук,
- RBF 6,4/3,2 мм — 4 штуки,
- RBF 9,5/4,8 мм — 4 штуки,
- RBF 12,7/6,4 мм — 3 штуки,
- RBF 15,8/8,0 мм — 3 штуки,
- RBF 19,0/9,5 мм — 3 штуки.

Возможные цвета:

- желтый,
- ультражелтый,
- зеленый,
- ультразеленый,
- оранжевый,
- красный,
- синий,
- черный,
- фиолетовый,
- белый,
- прозрачный,
- коричневый,
- хаки,
- серый.

Инструменты для усадки: строительный фен, термопистолет, горелка или обыкновенная зажигалка.

Не подлежит обязательной сертификации.

Дополнительная информация

[Рекомендации по термоусадке](#)

[И снова Термоусадочная трубка. Ответы на главные вопросы](#)

[Тотальная универсальность или 10 необычных применений для термоусадочной трубки](#)