



Телефон: +7 (495) 223-34-46

Email: prodam@protonrf.ru

125430, Москва, ул.

Фабричная, д.6,

Фабрика «Победы труда»

Супер Колор



Коэффициент усадки - 2:1

Рабочая температура - от -55 °С до +125 °С

Температура усадки - от +70 °С до +125 °С

Диаметр до усадки - 7,0 мм

Диаметр после усадки
- 3,5 мм

Количество отрезков - 10

Длина отрезка - 100 мм

Набор состоит из полиолефиновых [термоусаживаемых трубок Raychman® ТСТ](#) с подавлением горения.

В наборе 14 трубок ТСТ 7,0/3,5 мм длиной 10 см.

Возможные цвета:

- желтый,
- зеленый,
- красный,
- синий,
- желто-зеленый,
- черный,
- фиолетовый,
- белый,
- прозрачный,
- серый.

Термоусадочные трубки при нагреве уменьшаются в диаметре и плотно обтягивают предмет. Размерный ряд набора «Супер колор» максимально перекрывает диаметры бытовой проводки.

Назначение набора:

- изоляция разъёмов и зажимов в электропроводке,
- защита электрических соединений в автомобилях и в быту,
- восстановление изоляции и покрытия кабелей и проводов,
- маркировка,
- соединение связок проводов в жгуты.

Инструменты для усадки: строительный фен, термопистолет, горелка или обыкновенная зажигалка.

Не подлежит обязательной сертификации.

Дополнительная информация

[Рекомендации по термоусадке](#)

[И снова Термоусадочная трубка. Ответы на главные вопросы](#)

[Тотальная универсальность или 10 необычных применений для термоусадочной трубки](#)