Image not found or type unknown

Телефон: +7 (495) 223-34-46
Email: prodam@protonrf.ru

125430, Москва, ул. Фабричная, д.6, Фабрика «Победы труда»

Универсал АВТО (Профи)

Универсал АВТО (Профи)
Image not found or type unknown

Коэффициент усадки	2:1
Рабочая температура	от -55 °C до +125 °C
Температура усадки	от +70 °C до +125 °C
Электрическая прочность	не менее 17 кВ/мм
Объемное сопротивление	10^{15} Ом·см
Горючесть	подавляет горение
Экологическая безопасность	RoHS
Химическая стойкость	средняя
Минимальный диаметр до усадки	3,5 мм
Максимальный диаметр до усадки	7,0 мм
Количество отрезков	18
Длина отрезка	100 мм

В наборе 18 отрезков тонкостенной термоусаживаемой трубки ТСТ по 10 см с подавлением горения. Типоразмерный ряд соответствует наиболее популярным сечениям автомобильной электропроводки.

Состав набора:

- ТСТ 3,5/1,75 мм — 6 штук,
- ТСТ 5,0/2,5 мм — 6 штук,
- ТСТ 7,0/3,5 мм — 6 штук.

Возможные цвета: красный, желтый, зеленый, прозрачный, фиолетовый, серый, черный, желто-зеленый, белый, синий.
Назначение :

- изоляция разъёмов и зажимов в электропроводке,
- защита электрических соединений,
- защита от внешних воздействий (окружающая среда, пыль),

- восстановление изоляции проводов и соединений,
- цветовая маркировка,
- соединение связок проводов в жгуты,
- защита от механического воздействия и деформации,
- изоляция объектов с перепадом диаметров,
- защита мест перегибов.

Наборы «Универсал Авто» (Профи) представлены в различных цветовых комплектациях.

Инструменты для усадки: строительный фен, термопистолет, горелка или обыкновенная зажигалка.

Не подлежит обязательной сертификации.

Дополнительная информация

Рекомендации по термоусадке

И снова Термоусадочная трубка. Ответы на главные вопросы

Тотальная универсальность или 10 необычных применений для термоусадочной трубки