



Телефон: +7 (495) 223-34-46
Email: prodam@protonrf.ru

125430, Москва, ул.
Фабричная, д.6,
Фабрика «Победы труда»

Универсал Электро

Коэффициент усадки -	2:1
Рабочая температура -	от -55 °С до +125 °С
Температура усадки -	от +70 °С до +125 °С
Электрическая прочность -	не менее 15 кВ/мм
Объемное сопротивление -	10^{14} Ом·см
Горючесть -	не подавляет горение
Экологическая безопасность -	RoHS
Химическая стойкость -	низкая
Минимальный диаметр до усадки -	3,2 мм
Максимальный диаметр до усадки -	9,5 мм
-	
Количество отрезков -	21
Длина отрезка -	100 мм

Набор состоит из полиолефиновых [термоусаживаемых трубок RBF](#).

В состав набора входит 21 трубка длиной 10 см:

- RBF 3,2/1,6мм — 6 штук,
- RBF 4,8/2,4мм — 6 штук,
- RBF 6,4/3,2мм — 6 штук,
- RBF 9,5/4,8мм — 3 штуки.

Возможные цвета: красный, желтый, зеленый, прозрачный, ультражелтый, ультразеленый, оранжевый, фиолетовый, серый, коричневый, хаки, черный, белый, синий.

Назначение:

- защита электрических соединений от коррозии,
- восстановление изоляции и покрытия кабелей и проводов,
- цветовая маркировка,

- соединение связок проводов в жгуты,
- защита от механического воздействия и деформации,
- изоляция объектов с перепадом диаметров,
- защита мест перегибов.

Набор «Универсал Электро» целесообразен при малой потребности в трубках различных диаметров и цветов, когда нет необходимости покупать трубку целыми отрезками длиной от 1 метра.

Инструменты для усадки: строительный фен, термопистолет, горелка или обыкновенная зажигалка.

Не подлежит обязательной сертификации.

Дополнительная информация

[Рекомендации по термоусадке](#)

[И снова Термоусадочная трубка. Ответы на главные вопросы](#)

[Тотальная универсальность или 10 необычных применений для термоусадочной трубки](#)