



Телефон: +7 (495) 223-34-46
Email: prodam@protonrf.ru

125430, Москва, ул.
Фабричная, д.6,
Фабрика «Победы труда»

Кожухи для клеммных колодок RayCHmaN



Основные характеристики

Изготавливается из полиолефина.

Горючесть: подавляет горение.

Рабочее напряжение: до 1кВ.

Температура эксплуатации: от -55 °С до +90 °С

Цвет: Черный*

По предварительному заказу возможно изготовление белого, серого, красного, желтого, синего, зеленого цвета.

Описание

Область применения: Клеммные колодки применяют при монтаже и прокладке сетей уличного освещения. Для дополнительной защиты и герметизации в условиях эксплуатации с повышенными требованиями к: плотности компоновки, повышенной влажности, температуры эксплуатации. Предлагаем Вам к применению специализированные Кожухи для клеммных колодок.

Характеристики

| Наименование | Габаритный размер под изделие (Д*Ш*В, мм) | Применение |
|---|--|--------------------------------------|
| Кожух для клеммной колодки RayCHmaN - 1 | 58*30*38 | Клеммная колодка 4*10-35мм/1,5-25 мм |
| Кожух для клеммной колодки RayCHmaN - 2 | 64*30*38 | Клеммная колодка 4*10-50мм/5-35 мм |
| Кожух для клеммной колодки RayCHmaN - 3 | 83*30*38 | Клеммная колодка 6*10-35мм/1,5-25 мм |
| Кожух для клеммной колодки RayCHmaN - 4 | 91*30*38 | Клеммная колодка 6*10-50мм/2,5-35 мм |