



Телефон: +7 (495) 223-34-46
Email: prodam@protonrf.ru

125430, Москва, ул.
Фабричная, д.6,
Фабрика «Победы труда»

Термоусаживаемый ремонтный кожух ТРК



Термоусаживаемый ремонтный кожух предназначен для быстрого и качественного ремонта поврежденной изоляции кабеля, замены и ремонта поврежденных защитных кожухов в термоусаживаемых соединительных муфтах. Термоусадочный рукав обеспечивает герметичную изоляцию всех типов кабелей.

- **Рабочая температура:** от -40 °С до +65 °С
- **Температура полной усадки:** 120 °С Коэффициент усадки: 4:1
- **Электрическая прочность:** ≥ 18 кВ / мм
- **Относительное удлинение при разрыве:** $\geq 300\%$
- **Предел прочности при растяжении:** ≥ 17 МПа
- **Материал изготовления:** полиолефин, термоплавкий клей, стальные скобы
- **Стандартный цвет:** чёрный

На внутренней поверхности кожуха нанесен слой термоплавкого клея, который создает отличную адгезию кожуха и оболочки кабеля, чем достигается полная герметизация поврежденного участка.

Усадка осуществляется при помощи газовой (пропан-бутановой) горелки. Металлический замок состоит из 3-х частей по 0,5 метра. На месте монтажа замок и термоусадочную манжету можно подрезать по длине.

Спецификация

Название	Диапазон усадки (мм)		Длина (мм)
	D max	D min	
ТРК 34/8-250	34	8	1500
ТРК 53/13-250	53	13	1500
ТРК 62/20	62	20	1500
ТРК 85/27	85	27	1500
ТРК 122/30	122	30	1500
ТРК 146/38	146	38	1500
ТРК 175/50	175	50	1500
ТРК 210/65	210	65	1500
ТРК 230/80	230	80	1500
ТРК 260/100	260	100	1500