



Телефон: +7 (495) 223-34-46
Email: prodam@protonrf.ru

125430, Москва, ул.
Фабричная, д.6,
Фабрика «Победы труда»

Термоусаживаемый угловой кожух



- Изготовлен из полужесткого огнезащитного полиолефина.
- Используется для надежной механической защиты, соединения/зажима кабеля.
- Защищает от воздействия внешней среды.
- Поставляется как с клеевым слоем, так и без него.
- Стандартный цвет: черный.

До усадки (а)

Термоусаживаемый угловой кожух до усадки

После усадки (b)

Термоусаживаемый угловой кожух после усадки

Модель	Спецификация	D1			d2			H	L1 ±10%	L2 ±10%	δ ±20%
		До усадки	После усадки	На диаметр	До усадки	После усадки	На диаметр				
W1 1 1 1	18/7-4	18	7	8.8-15	18	4	5-10	25	28	12	1.8
W1121	22/11-5	22	11	13-18.5	22	5	6.2-12	27	36	18	2.0
W1 131	36/16-8	36	16	20-30	36	8	10-20	32	42	20	2.0

W1141	42/24-10	42	24	28-36	42	10	11.8-24	36	56	21	2.2
W1 151	52/26-15	52	26	30-43	52	15	17-36	38	57	21	2.2
W1161	60/30-15	60	30	35-50	60	15	17.6-36	44	78	29	3
W1171	65/35-16	65	35	41-54	65	1 6.5	19.4-38	40	85	28	3.2
W1181	70/40-20	70	40	47-58	70	20	24-48	52	85	28	3.5

Единица измерения: мм