



Телефон: +7 (495) 223-34-46
Email: prodam@protonrf.ru

125430, Москва, ул.
Фабричная, д.6,
Фабрика «Победы труда»

Термоусаживаемые перчатки Rauchman® ТУП



Основные характеристики

- Рабочая температура от -40°C до +105°C
- Температура усадки от 130 -140 °C
- Коэффициент усадки более 2:1
- Материал Модифицированный (радиационно сшитый) полиолефин
- Доступные цвета: Черный, (Опционально: красный)

Описание

Перчатки данной серии, являются «эконом» альтернативой термоусаживаемых [перчаток Rauchman® ТСТ СВ.](#)

Характеристики

Технические характеристики

| Свойства | Метод тестирования | Результат |
|-------------------------|--------------------|-----------|
| Прочность на растяжение | ASTM D2671 | > 12 мПа |
| Удлинение до разрыва | ASTM D2671 | > 350% |

| | | |
|--|---------------------------------|--------------------------|
| Прочность на растяжение после нагрева | ASTM D2671 (+136°C x 168часов) | > 10 МПа |
| Удлинение до разрыва после нагрева | ASTM D2671 (+136°C x 168 часов) | > 350% |
| Тепловой шок | ASTM D2671 (+200°C x 4 часа) | Не капает, не стекает |
| Диэлектрическая прочность | ASTM D2671 | > 18 кВ/мм |
| Объемное электрическое сопротивление | ASTM D2671 | > 10 ¹⁴ Ом·см |
| Водопоглощение | ASTM D570 | |
| Срок службы | - | Не менее 20 лет |

Размерный ряд

* Тел. (495) 625-51127. Длинномерная продукция производится по индивидуальному заказу.

| Кол-во жил | Наименование | Юбка | | Пальцы | |
|------------|---------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| | | до усадки, мм | после усадки, мм | до усадки, мм | после усадки, мм |
| 2 | ТУП 2 — 20/13 | 20 | 13 | 10 | 4 |
| | ТУП 2 — 33/18 | 33 | 18 | 17 | 5 |
| | ТУП 2 — 46/22 | 46 | 22 | 26 | 9 |
| 3 | ТУП 3 — 36/15 | 36 | 15 | 15 | 5 |
| | ТУП 3 — 56/26 | 56 | 26 | 23 | 7 |
| | ТУП 3 — 60/25 | 60 | 25 | 25 | 8 |
| | ТУП 3 — 76/34 | 76 | 34 | 32 | 10 |
| | ТУП 3 — 91/45 | 91 | 45 | 39 | 14 |
| 4 | ТУП 4 — 35/20 | 35 | 20 | 13 | 4 |
| | ТУП 4 — 46/21 | 46 | 21 | 18 | 5 |
| | ТУП 4 — 68/30 | 68 | 30 | 25 | 7 |
| | ТУП 4 — 80/36 | 80 | 36 | 32 | 9 |
| | ТУП 4 — 96/40 | 96 | 40 | 37 | 13 |
| 5 | ТУП 5 — 35/23 | 35 | 23 | 10 | 5 |

| | | | | |
|------------------|----|----|----|----|
| ТУП 5 — 56/29 | 56 | 29 | 16 | 5 |
| ТУП 5 — 81/36 | 81 | 36 | 30 | 8 |
| ТУП 5 — 94/46 | 94 | 46 | 33 | 11 |

Аналоги

| Производитель | Raychem / Tyco | DSG Canusa | ЗМ | WOER | RADPOL | КВТ |
|----------------------|-----------------------|-------------------|-----------|-------------|---------------|------------|
| Наименование | 302K / 402W / 502K | CCB | HDBB | WRSZT | AK | ТПИ |